

Diesel-Spülung



ОПИСАНИЕ Diesel-Spülung комбинация высокоэффективных очищающих присадок. Специальные вещества отлично очищают топливную систему, предотвращают коррозию и улучшают качество дизельного топлива (цетановое число).

СВОЙСТВА

- очищает топливную систему
- удаляет нагар и отложения с форсунок
- повышает цетановое число дизельного топлива
- предотвращает закисание игл
- защищает от коррозии
- обеспечивает оптимальное сгорание топлива
- улучшает эксплуатационные показатели автомобиля, мощность и приемистость

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основа	:	присадки, растворенные в носителе
Цвет	:	желтовато-оранжевый, прозрачный
Плотность при 20°C	:	0,82 г/см ³
Температура вспышки	:	63 °C
Класс пожароопасности VbF	:	A III
Вязкость при 20°C	:	ок. 2,3 мм ² /с
Температура застывания	:	-35 °C

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для всех типов дизельных двигателей с проблемами запуска, неустойчивой работой двигателя, засоренными форсунками и иглами. Для устранения этих проблем достаточно 500 мл присадки.

ПРИМЕНЕНИЕ

Профилактическое применение
Необходимо добавлять в топливо примерно каждые 3000 км на 75 л

Очистка топливной системы

Отсоединить топливопровод от бака и топливный шланг обратной подачи и поместить их в банку с присадкой. Запустить двигатель и дать ему поработать на присадке периодически прогазовывая пока вся присадка не выработается. Альтернативное использование присадки возможно при применении аппарата JetClean. Для этого необходимо в аппарат налить 2-3 л присадки, подсоединить все необходимые переходники и произвести очистку двигателя согласно инструкции, прилагаемой к аппарату.

ФАСОВКА

Diesel-Spülung	500 мл	Артикул 5170/1912
----------------	--------	-------------------

PI 07/02/13

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.
