

Schrauben-Sicherung Hochfest

ОПИСАНИЕ Средство для сильной фиксации резьбы специально предназначено для оптимальной фиксации резьбы, особенно работающих в масле, в том числе для гальванизированных резьб.

СВОЙСТВА

- устойчиво к большим вибрациям
- широкий температурный диапазон применения
- быстрое затвердевание
- заданные момент/напряжение откручивания
- применимо на масляных поверхностях
- уплотняет резьбы, предотвращает откручивание

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основа	:	диметакриловые эфиры
Время начала полимеризации	:	10-15 мин.
Температурный диапазон применения	:	- 60°C - 150°C
Момент силы для откручивания	:	28-56 Н·м
Напряжение сдвига	:	25 Н/мм ²
Время полного затвердевания на чистой стали	:	8 ч.
Время полного затвердевания на окрашенных поверхностях	:	6-8 ч.
Вязкость	:	500 мПа·с
Максимальный размер фиксируемой резьбы	:	M 10
Гарантированный период действия фиксатора	:	1 год

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для всех типов резьбы (болты, шурупы, гайки) различного качества.

ПРИМЕНЕНИЕ

Нанести продукт равномерным слоем на резьбу. Затвердевание средства происходит в отсутствие воздуха (анаэробный клей).

ФАСОВКА

Schrauben-Sicherung hochfest	10 г тюбик	Артикул 8060 / 3803
	50 г тюбик	Артикул 3804

Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.

